

CISTERNAS EMPOTRADAS, ELEMENTOS DE INODORO PARA TABIQUE,  
ELEMENTOS DE ANTEPARED, ELEMENTOS DE INODORO PARA MONTAJE EN  
ZONAS SECAS VICONNECT

---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

---



Modelo	922461
Anchura	525 mm
Altura	1120 mm
Profundidad	135 mm
Peso	14 kg
Descripción	<p>para revestimiento en seco, instalación sobre pared sólida, tabiques ligeros, etc, Fácil conexión con el pulsador mediante cables flexibles con cierre en bayoneta, rango de ajuste desde los pies a nivel de suelo sin revestimiento hasta el borde superior del suelo revestido: 0-200 mm, Ajuste de la profundidad del canto delantero del elemento: 135-205 mm</p> <p>incl. 2 soportes de pared, incl. patas autoblocantes con placas de base ajustables y materiales de sujeción, 2 pernos de sujeción M12 para inodoro, ajustables a 180/230 mm con tapones de protección y tuercas, instrucciones de montaje, sin placa de activación probado conforme a DIN EN 14055</p> <p>Envasado en cajas</p> <p>Combinable con: para inodoro suspendido</p> <p>estructura de acero autoportante, con revestimiento en polvo, completamente premontado, Activación delantera, con una pequeña abertura de revisión Pida el pulsador por separado.</p> <p>Cisterna UP con aislamiento contra el agua de condensación, con 2 caudales de enjuague (7,5-4,5 l / 4-2 l), ajuste de fábrica 6/3 l, con válvula de llenado, clase de valvulería I, accesorio de conexión de válvula de ángulo en 2 piezas, Abrazadera para sifón con cuatro posiciones de ajuste, Codo de conexión con el inodoro de PE, 90° DN 90 (Ø 90) / con manguito reductor DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) con protección, Accesorios de conexión para inodoro DN90 (Ø 90) / 180 mm completos, La caja protectora para el orificio de inspección se puede recortar, tubo flexible para la válvula de llenado, enroscable a mano, válvula de caudal de enjuague ajustable para adaptarse a tazas de inodoro sin reborde, símbolos de certificación para la cisterna oculta: tipo de valvulería I</p> <p>para instalación en tabique seco, Altura estándar</p>

## Specification texts

; Bastidor encastrable para inodoro;  
Dimensión: 525 x 1120 x 135 mm;  
para revestimiento en seco,  
instalación sobre pared sólida,  
tabiques ligeros, etc, Fácil conexión  
con el pulsador mediante cables  
flexibles con cierre en bayoneta,  
rango de ajuste desde los pies a  
nivel de suelo sin revestimiento  
hasta el borde superior del suelo  
revestido: 0-200 mm, Ajuste de la  
profundidad del canto delantero del  
elemento: 135-205 mm; incl. 2  
soportes de pared, incl. patas  
autoblocantes con placas de base  
ajustables y materiales de sujeción,  
2 pernos de sujeción M12 para  
inodoro, ajustables a 180/230 mm  
con tapones de protección y  
tuercas, instrucciones de montaje,  
sin placa de activación; probado  
conforme a DIN EN 14055;  
Envasado en cajas; Combinable  
con: para inodoro suspendido;  
estructura de acero autoportante,  
con revestimiento en polvo,  
completamente premontado,  
Activación delantera, con una  
pequeña abertura de revisión; Pida  
el pulsador por separado.; Cisterna  
UP con aislamiento contra el agua  
de condensación, con 2 caudales  
de enjuague (7,5-4,5 l / 4-2 l),  
ajuste de fábrica 6/3 l, con válvula  
de llenado, clase de valvulería I,  
accesorio de conexión de válvula  
de ángulo en 2 piezas, Abrazadera  
para sifón con cuatro posiciones de  
ajuste, Codo de conexión con el  
inodoro de PE, 90° DN 90 (Ø 90) /  
con manguito reductor DN 90 (Ø  
90) / DN 100 (Ø 110) con  
protección, Accesorios de conexión  
para inodoro DN90 (Ø 90) / 180 mm  
completos, La caja protectora para  
el orificio de inspección se puede  
recortar, tubo flexible para la  
válvula de llenado, enroscable a  
mano, válvula de caudal de  
enjuague ajustable para adaptarse  
a tazas de inodoro sin reborde,  
símbolos de certificación para la  
cisterna oculta: tipo de valvulería I;  
para instalación en tabique seco,  
Altura estándar

## COLORES

92246100 4051202339630

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

922461

